

PROSEAL CF 560

Seria PROSEAL jest systemem pasywacji opracowanym specjalnie z myślą o wysokiej ochronie antykorozyjnej cynku i stopów cynku oraz bardzo ekonomicznej pracy.

PROSEAL CF 560 to czarna pasywacja bez kobaltu do stopów cynkowo-niklowych (zawartość niklu 12 – 15%) o bardzo dobrym zaczernieniu.

Zalety PROSEAL CF 560:

- System pasywacji bez związków chromu (VI) i kobaltu
- zapewnia czarną warstwę pasywacyjną nawet bez powłoki uszczelniającej
- Ekonomiczność pracy:
 - niska temperatura pracy
 - długa żywotność przy niezmiennym wyglądzie
- doskonała stabilność kąpeli
- do systemów zawieszkowych i bębnowych



WARUNKI PRACY

PROSEAL CF 560 Part 1	7 –12 %
PROSEAL CF 560 Part 2	7 –12 %
Wartość pH	1,6 –2,2
Temperatura	20 –35 °C

Więcej informacji o produktach z naszej serii PROASEAL oraz elektrolitach AZUR HT 5 (kwaśny cynk), TOPAS 3100 (zasadowy cynk lub żelazo-cynk), OPAL 5000 lub 7000 (alkaliczny cynk-nikiel) i JADE 1000 (kwaśny cynk-nikiel) znajdziecie Państwo w naszym portfolio.

W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.